



Specifications		8RFB		Clamps:	
Eccentric moment	0 – 7.5	kgm		Sheet pile clamp	60TU
Max. centrifugal force	0 – 435	kN		Transport weight per piece	250 kg
Max. frequency	2300	rpm			
Max. amplitude excluding 60TU	15.2	mm			
Max. amplitude including 60TU	12.1	mm			
Max. static line-pull	120	kN			
Max. hydraulic power	108/147	kW/HP			
Max. operating pressure	350	bar			
Max. oil flow	185	l/min			
Forced lubrication	Yes				
Dynamic weight excluding 60TU	985	kg			
Dynamic weight including 60TU	1235	kg			
Total weight including 60TU	1515	kg			

Technische Daten:		8RFB			
Statisches Moment	0 – 7.5	kgm	Klemmzange:		
Max. Fliehkraft	0 – 435	kN	Spundwandklemmzange	60TU	
Max. Drehzahl	2300	UPM	Transportgewicht pro Stück	250	kg
Max. Amplitude ohne 60TU	15.2	mm			
Max. Amplitude mit 60TU	12.1	mm			
Max. Statische Zugkraft	120	kN			
Max. hydraulische Leistung	108/147	kW/PS			
Max. Betriebsdruck	350	Bar			
Max. Fördermenge	185	l/min			
Zwangsschmierung	ja				
Dyn. Gewicht ohne 60TU	985	kg			
Dyn. Gewicht mit 60TU	1235	kg			
Gesamtgewicht mit 60TU	1515	kg			

Spécifications:		8RFB			
Moment excentrique	0 – 7.5	kgm	Pinces:		
Max. force centrifuge	0 – 435	kN	Pince palplanche	60TU	
Max. fréquence	2300	t/min	Poids de transport par pièce	250	kg
Max. amplitude sans 60TU	15.2	mm			
Max. amplitude avec 60TU	12.1	mm			
Force de traction statique	120	kN			
Puissance hydraulique. max.	108/147	kW/cv			
Pression de travail max.	350	bar			
Débit d'huile max.	185	l/min			
Huile lubrifiante	oui				
Poids dynamique sans 60TU	985	kg			
Poids dynamique avec 60TU	1235	kg			
Poids total avec 60TU	1515	kg			

Specificaties:		8RFB			
Excentrisch moment	0 – 7.5	kgm	Klemmen:		
Max. centrifugaalkracht	0 – 435	kN	Damwandklem	60TU	
Max. toerental	2300	tpm	Transportgewicht per klem	250	kg
Max. amplitude excl. 60TU	15.2	mm			
Max. amplitude incl. 60TU	12.1	mm			
Max. statische trekkracht	120	kN			
Max. hydraulisch vermogen	108/147	kW/PK			
Max. werkdruk	350	bar			
Max. oliedoorstroming	185	l/min			
Geforceerde smering	ja				
Dyn. gewicht excl. 60TU	985	kg			
Dyn. gewicht incl. 60TU	1235	kg			
Totaalgewicht incl. 60TU	1515	kg			

Especificaciones:		8RFB			
Momento excentrico	0 – 7.5	kgm	Abrazadera:		
Fuerza centrifuga máxima	0 – 435	kN	Hoja abrazadera pila	60TU	
Frecuencia máxima	2300	rpm	Peso de transporte por pieza	250	kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	15.2	mm			
Amplitud máxima incluyendo 60TU	12.1	mm			
Estático tracción máxima	120	kN			
Potencia hidráulica máxima	108/147	kW/HP			
Presión máxima de trabajo	350	bar			
Flujo de aceite máximo	185	l/min			
Lubricación forzada	si				
Peso dinámico excluyendo 60TU	985	kg			
Peso dinámico incluyendo 60TU	1235	kg			
Peso total excl. incluyendo 60TU	1515	kg			